



VÆGMALING - TRÆBEKYTTELSE - FACADEMALING



**Nordsjö
Original Vægmaling
Helmat 5
10 liter**

Giver en flot og helmat overflade til dine vægge. Anvendes til maling indendørs på puds, letbeton, gips-kartonplader og lignende byggepladser, glasfibervæv, m.m.

Spar 400,-

749,-



**Nordsjö Original
Vægmaling Mat 10
10 liter**

Giver en flot og mat overflade til dine vægge. Kan aftørres og er velegnet til maling indendørs på puds, beton, letbeton, gipskartonplader og lignende byggepladser, glasfibervæv, m.m.

Spar 400,-

859,-



**Nordsjö Tinova,
Premium Exterior+
10 liter**

Dækkende, halvmat og diffusionsåben plastalkyd træbeskyttelsesmaling. Høj indtrængning og vedhæftning til underlaget, samt sikrer overfladen lang holdbarhed med særlig høj kulør-, glans og vejrbestandighed.

Spar 350,-

1.258,-



**Nordsjö Murtex Stay
Clean, 10 liter**

Helmat, diffusionsåben og vejrbestandig facademaling til facader af puds, beton, letbeton, fiber cement. Særlig gode vabd- og smudsafvisende egenskaber, samt en høj kulør- og glans bestandighed. Takket være nanoteknologien bliver overfladen selvrengørende, hvilket betyder, at smuds og begroninger vaskes bort af regn og tillader vanddamp at slippe ud indefra (diffusionsåben).

Spar 500,-

1.669,-



**Nordsjö Professional
VX+ 2i1, 10 liter**

En kombineret grundmaling og træbeskyttelsesmaling i et. Anvendes til behandling af ubehandlet træ, vacuum- eller trykimprængeret træ, samt på tidligere alkyd/olie træbeskyttede eller malende overflader. Er specielt udviklet til det hårde nordiske klima og indeholder et uniks bindemiddel, udviklet på basis af vegetabiliske olier og alkyd ved en patenteret teknologi (QDHS patent nr. EP-B-0874 875). Produktets høje tørstofvolume giver bedre beskyttelse mod vejrliget og giver længere holdbarhed. Anvendes den sammen med Tinova Wood Base Oil resulterer det i en holdbarhed op til 12 år. Indeholder begroningshæmmende midler, der modvirker skimmel- og blåsplintangreb.

Spar 350,-

1.497,-



**Nordsjö
Acrylic, 10 liter**

Helmat, diffusionsåben facademaling til facader af beton, porebeton, teglsten, cementfiberplader, samt tidligere dispersionmalede overflader. Særlig gode vand- og smudsafvisende egenskaber, samt en høj kulør- og glans bestandighed.

Spar 500,-

1.027,-