

TRÆBESKYTTELSE



Spar 150,-

569,-

Nordsjö One, 2,5 liter Døre og vinduer

Halvblank, hurtigtørrende maling til overfladebehandling af nye og tidligere malede vinduer og døre, samt andet udendørs træværk. Giver en glat og slidstærk overflade med høj glans- og kulørbestandighed. Er klæbefri efter tørring, hvilket gør det muligt at malebehandle 2 gange på samme dag. Anvendes udendørs på træværk. - indendørs kun på vinduer og yderdøre.

FACADEMALING



Spar 100,-

459,-

Sadolin Sockelmaling, 2,5 liter

Specielt udviklet maling til behandling af mursokler/fodmur. Nem at påføre og afgiver ingen generende fordampning af opløsningsmidler. Malingen giver en vejrmotstandsdygtig overflade, som lukker for indtrængning af vand (slagregn) og tillader vanddamp at slippe ud indefra (diffusionsåben).



Spar 350,-

1.179,-

Nordsjö Tinova, Premium Exterior+ 10 liter

Dækkende, halvmat og diffusionsåben plastalkyd træbeskyttelsesmaling. Høj indtrængning og vedhæftning til underlaget, samt sikrer overfladen lang holdbarhed med særdeles høj kulør-, glans og vejrbestandighed.



Spar 500,-

1.569,-

Nordsjö Murtex Stay Clean, 10 liter

Helmat, diffusionsåben og vejrbestandig facademaling til facader af puds, beton, letbeton, fibercement. Særdeles gode vand- og smudsafvisende egenskaber, samt en høj kulør- og glansbestandighed. Takket være nanoteknologien bliver overfladen selvrengørende, hvilket betyder, at smuds og begroinger vaskes bort af regn og tillader vanddamp at slippe ud indefra (diffusionsåben).



Spar 350,-

1.389,-

Nordsjö Professional VX+ 2i1, 10 liter

En kombineret grundmaling og træbeskyttelsesmaling i et. Anvendes til behandling af ubehandlet træ, vacuum- eller trykimprægneret træ, samt på tidligere alkyd/olie træbeskyttede eller malende overflader. Er specielt udviklet til det hårde nordiske klima og indeholder et unikt bindemiddel, udviklet på basis af vegetabiliske olier og alkyd ved en patenteret teknologi (QDHS patent nr. EP-B-0874 875). Produktets høje tørstofvolumer giver bedre beskyttelse mod vejrliget og giver længere holdbarhed. Anvendes den sammen med Tinova Wood Base Oil resulterer det i en holdbarhed op til 12 år. Indeholder begroingshæmmende midler, der modvirker skimmel- og blåsplintangreb.



Spar 500,-

969,-

Nordsjö Acrylic, 10 liter

Helmat, diffusionsåben facademaling til facader af beton, porebeton, teglsten, cementfiberplader, samt tidligere dispersionmalede overflader. Særdeles gode vand- og smudsafvisende egenskaber, samt en høj kulør- og glansbestandighed.